

# GÜL DİKEY DERİN DONDURUCU

Deep Freeze




Sogutma sistemi hava sirkülasyonlu olup yüksek performansa sahiptir. Gövde komple 40 kg/m<sup>3</sup> yoğunlukta enjeksiyon poliüretandır. Alt baza yüksekliği 272 mm olup geniş iç hacme sahiptir.

Ayarlanabilir kademeli blok raflar sayesinde isteğe bağlı kullanabilme imkanı sağlar. Eloksallı alüminyum çerçevede buğu önleyici rezistans mevcuttur. Elektronik kontrol panosu çok fonksiyonludur.




Refrigerating system is air-circulated and puts forward high performance. Whole body is 40 kg/m<sup>3</sup> densitive injection polyurethane. Lower basin has high inner capacity with its 272 mm of height. That offers options of usage by adjustable block shelves. Resistant on eloxal aluminium frame that stops the evaporation (mist). Multi-functional electronic panel delivers comfort and easy to use.

GÜL DİKEY DEEP FREZZE - L



GÜL DİKEY DEEP FREZZE - HL



Model Ölçüleri Module Length	İklim Sınıfı Climate Class	Çalışma Sıcaklığı Working Temp	Çalışma Voltajı Working Voltage	Çalışma Frekansı Working Frequency	Besleme Gücü (Watt) Supply Power		Teşhir Toplam Alanı Total Display Area (TTA) m2		Üründe raflarda vs. Azami yük (kg) Shelf Payload Capacity
					H: 2050 mm	H: 2250	LD	HLD	
1562 (2K)	3	-22 / -18 °C	230V	50-60 Hz	2210	2114	1,69	1,94	125 kg/metre
2343 (3K)					3336	3342	2,53	2,91	
3124 (4K)					4152	4160	3,38	3,88	
3905 (5K)					5088	5098	4,22	4,85	

